

iQ500**EP7A6QB20****Piano cottura a gas di 75 cm di larghezza****Vetro temperato nero****EAN: 4242003742525**

Piano a cottura gas con stepFlame Technology per un controllo preciso della fiamma tramite 9 livelli di potenza

- ✓ stepFlame Technology: preciso controllo di calore grazie a 9 livelli di potenza.
- ✓ Bruciatore turboWok con 4.0 kW di potenza: ideale per cucinare una vasta varietà di cibi, anche in grandi quantità.
- ✓ Possibilità d'installazione a filo o leggermente rialzata
- ✓ Piano altamente resistente al calore di semplice pulizia: moderna superficie in vetro temperato.
- ✓ Massima qualità dei materiali: griglie d'appoggio singole in ghisa altamente resistenti e stabili.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : gas

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492

Larghezza del prodotto (mm) : 752

Dimensioni del prodotto (mm) : 45 x 752 x 520

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 168 x 795 x 605

Peso netto (kg) : 18,0

Peso lordo (kg) : 19,0

Indicatore di calore residuo : Nessuno

Ubicazione del cruscotto : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetro temperato

Colore della superficie : nero

Colore della cornice : nero

Certificati di omologazione : CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 100

Codice EAN : 4242003742525

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1

Dati nominali collegamento gas (W) : 11500

Corrente (A) : 3

Tensione (V) : 220-240

Frequenza (Hz) : 60; 50



4 242003 742525

iQ500

EP7A6QB20

**Piano cottura a gas di 75 cm di
larghezza**

Vetro temperato nero

EAN: 4242003742525

Caratteristiche

- stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- 5 bruciatori a gas di cui:
 - - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
 - - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW
 - - Centrale: turboWok 4 kW
 - - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW
 - - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW
- Termosicurezza gasStop
- Accensione elettrica ad 1 mano
- Comode manopole a ponticello
- Superficie in Vetro temperato facile da pulire
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

EAN: 4242003742525

per il montaggio
a filo

Technical drawing of a rectangular plate. The main drawing shows a rectangle with a width of 758 mm and a height of 526 \pm 1 mm. The inner width is specified as min. 560 mm and max. 717 mm. The inner height is 490 \pm 2 mm. The corners are rounded with a radius of R5. A chamfer of R8 is indicated on the left side. A detail view shows a chamfer with a width of 10 $^{+0.5}_{-0}$ mm and a maximum height of 1 mm. The text 'Spigolo max. 1 mm' is next to the detail. The text 'Dimensioni in mm' is at the bottom right.

min. 55

758

min. 560-
max. 717

526 \pm 1

490 \pm 2

R5

R8

10 $^{+0.5}_{-0}$

Spigolo
max. 1 mm

Dimensioni in mm

